


Luna sospeso fix flat pro Datenblatt

LED Pendelleuchte mit kugelförmigen head und gerichtetem Lichtaustritt nach unten. Wahlweise mit einem Glaskugeldurchmesser von 125 / 160 / 200 mm. Die maximale Pendellänge beträgt 350 cm (bei Montage einstellbar, Sonderlänge 1000 cm möglich). Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – direkt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Version mit flacher base für Montage auf Hohlraumdecke oder Deckendose. Head, Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).




*Sonderlänge 10000 mm möglich

Maße in mm

technische Daten Luna sospeso fix flat pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Stahl, Kunststoff
	Kabellänge	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar), Sonderlänge max. 10000 mm möglich
	Gewicht	125 = 0,9 kg / 160 = 1,0 kg / 200 = 1,1 kg
Oberfläche	head / body / base	dark chrome, phantom
	Kabel	Textilkabel schwarz
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (65 lm/W)
	Leistung	LED 9W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 / 3000 / 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	1 x 500 mA konst. / 18–24 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

Luna sospeso fix flat pro Lichtwirkungen



downlight

gerichtetes, blendfreies Downlight
(Occhio fireball Optik), Abstrahlwinkel ca. 50°

Lichtquelle: Occhio fireball

Lichtstrom :
4000 K 9 W 630 lm
3000 K 9 W 550 lm
2700 K 9 W 520 lm