



Luna basso Scheda tecnica

Lampada da cassetteria a LED con testa sferica, emissione di, diffusa verso il basso e diametro della sfera di vetro di 200 mm. L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso l'alto unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.

Collegamento alla tensione di rete 230 V CA tramite alimentatore esterno a spina (incluso). Paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. Attivazione, dimmerazione e regolazione in continuo della temperatura del colore da 2700 a 4000 K (opzionalmente 2200–3500 K) via »touchless control« (comando gestuale sulla base) o Occhio air.





Dimensioni in mm



dati tecnici Luna basso

Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica	
	Lunghezza del cavo	2 m, di cui 1,4 m arrotolabili	
	Peso	1,8 kg	
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom	
	Alimentatore	nero opaco	
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.	
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (36 lm/W)	
	Alimentazione	LED 9 W (incl. alimentatore da 13 W, standby < 0,5 W)	
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95	
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700–4000 K (2 fasi)	2200–3500 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	»touchless control«, Occhio air	
	Collegamento	230 V CA	
	Fattore di potenza alimentatore (cos φ1)	0,9	
	Sfarfallio / effetto stroboscopico	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)	
	condizione operativa consentita	max. 30 °C solo per uso interno	

Luna basso effetti di illuminazione



uplight

luce diretta rivolta verso l'alto,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°

Sorgente di luce: Occhio fireball

Flusso luminoso : high color 9 W 400 lm


Opzioni di controllo

versione (»color tune«)


Le lampada Luna possono essere dimmerate tramite »touchless control« (basso, sogno, sospeso e sospeso cloud) e Occhio air (standard per tutte le lampade Luna). In alternativa, la dimmerazione è possibile tramite il dimmer a taglio di fase discendente (Occhio air può essere disattivata tramite l'alimentazione, non vale per basso, sogno e sospeso cloud).

»touchless control« / Occhio air /
Dimmerazione a taglio di fase
(commutabile all'alimentazione)


 **Occhio air (standard)**
Controllo bluetooth mediante l'Occhio air app o l'»air« controller (opzionalmente),
controllo di singole lampade, gruppi e scenari.




1. sospeso/piena/scura up



2. sospeso/piena/scura flat/sospeso pure



3. parete



4. Temperature del colore regolabili in base alla configurazione selezionata (preimpostate o »x-tra warm«). »touchless control« e Occhio air sono disattivati, è possibile la dimmerazione a taglio di fase discendente.

sospeso up (1.)
sospeso flat/pure (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

sospeso cloud

»air« + »touchless control« (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

basso/sogno

»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale), controllo tramite »touchless control« e l'Occhio air app o l'»air« controller, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

parete (3.)

posizione dell'interruttore: Controllo "air" tramite l'Occhio air app o il controller "air", accensione, dimmerazione, "color tune" (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = "aria" OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivato

piena/scura up (1.)
piena/scura flat (2.)

posizione dell'interruttore: »air« + SENSORE
»air« (controllo via Bluetooth), controllo tramite l'Occhio air app o il controller »air«, accensione, dimmerazione, »color tune« (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, nessun controllo gestuale per piena e scura

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = »air« OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

Occhio air
powered by
Casambi