


Luna sospeso cloud 5 L Scheda tecnica

Gruppo di lampade a sospensione a LED con 5 teste sferiche e rosone allungato. I diametri delle sfere di vetro nelle dimensioni 125/160/200 mm possono essere definiti liberamente, la lunghezza massima di sospensione è regolabile da 20 a 170 cm (opzionalmente da 120 a 270 cm) durante il montaggio. L'innovativa tecnologia LED della fireball crea uno speciale effetto di illuminazione: luce diretta rivolta verso il basso unita al bagliore atmosferico della fireball all'interno della sfera di vetro.


Versione con alimentatore integrato per il montaggio a parete, collegamento alla tensione di rete 230 V CA. Testa, paralume in vetro e fireball rimovibili per la manutenzione, LED sostituibile. Controllabile via »touchless control« (controllo gestuale sul corpo) o Occhio air. La temperatura del colore è regolabile in continuo da 2700 a 4000 K (opzionalmente 2200–3500 K) via »touchless control« o Occhio air.



dati tecnici Luna sospeso cloud 5 L

Caratteristiche	Materiale	Alluminio, vetro, rivestito in PVD, acciaio, plastica
	Peso	~8,2 kg (configurazione ideale, come mostrato) / max. 9,0 kg (configurazione con cinque teste da 200 mm)
	Lunghezza del cavo	200–1700 mm (regolabile durante il montaggio; opzionalmente 1200–2700 mm)
Finitura	testa / corpo / base	dark chrome, phantom
	Cavo	Cavo in tessuto nero
	Rosone	bianco opaco, nero opaco
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore.
	Classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (50 lm/W)
	Alimentazione	LED 5 × 9 W (incl. alimentatore da 65 W, standby < 0,5 W)
	Indice di resa cromatica	CRI Ra 95
	Temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700–4000 K (2 fasi) 2200–3500 K (2 fasi)
Caratteristiche elettriche	Dimmerazione	»touchless control«, Occhio air
	Collegamento	230 V CA
	Fattore di potenza alimentatore (cos φ1)	0,9
	Sfarfallio / effetto stroboscopico	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)
	condizione operativa consentita	max. 30°C solo per uso interno

Luna sospeso cloud 5 L effetti di illuminazione



downlight

luce diretta rivolta verso il basso,
priva di abbagliamento (ottica Occhio fireball),
apertura del fascio ca. 50°


Sorgente di luce: Occhio fireball

Flusso luminoso : high color 5 x 9 W 550 lm


Opzioni di controllo

versione («color tune»)


«touchless control» / Occhio air / Dimmerabile a taglio di fase (commutabile all'alimentazione)




1. sospeso/piena/scura up



2. sospeso/piena/scura flat/sospeso pure



3. parete



4. Temperature del colore regolabili in base alla configurazione selezionata (preimpostate o «x-tra warm»). «touchless control» e Occhio air sono disattivati, è possibile la dimmerazione a taglio di fase discendente.

Occhio air
powered by
Casambi

Le lampada Luna possono essere dimmerate tramite «touchless control» (basso, sogno, sospeso e sospeso cloud) e Occhio air (standard per tutte le lampade Luna). In alternativa, la dimmerazione è possibile tramite il dimmer a taglio di fase discendente (Occhio air può essere disattivata tramite l'alimentazione, non vale per basso, sogno e sospeso cloud).

Occhio air (standard)

Controllo bluetooth mediante l'Occhio air app o l'«air» controller (opzionalmente), controllo di singole lampade, gruppi e scenari.

sospeso up (1.) sospeso flat/pure (2.)

posizione dell'interruttore: «air» + SENSORE
«air» + «touchless control» (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite «touchless control» e l'Occhio air app o l'«air» controller, accensione, dimmerazione, «color tune» (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = «air» OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata

sospeso cloud

«air» + «touchless control» (Bluetooth e controllo gestuale), controllo tramite «touchless control» e l'Occhio air app o l'«air» controller, accensione, dimmerazione, «color tune» (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), non è possibile la dimmerazione esterna, il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

basso/sogno

«air» + «touchless control» (controllo Bluetooth e gestuale), controllo tramite «touchless control» e l'Occhio air app o l'«air» controller, accensione, dimmerazione, «color tune» (temperatura del colore regolabile in modo continuo in base alla configurazione selezionata), il controllo e i sensori possono essere disattivati tramite l'Occhio air app

parete (3.)

posizione dell'interruttore: Controllo «air» tramite l'Occhio air app o il controller «air», accensione, dimmerazione, «color tune» (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = «aria» OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivato

piena/scura up (1.) piena/scura flat (2.)

posizione dell'interruttore: «air» + SENSORE
«air» (controllo via Bluetooth), controllo tramite l'Occhio air app o il controller «air», accensione, dimmerazione, «color tune» (temperatura del colore regolabile in modo continuo), non è possibile la dimmerazione esterna, nessun controllo gestuale per piena e scura

posizione dell'interruttore: 1 2 3 4 = «air» OFF
temperatura del colore regolabile in base alla configurazione selezionata (4 livelli, vedi 4.), possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente, Occhio air disattivata