

Puro parete doppio Hochvolt-Halogen



Wandleuchte aus modularem Kopf- Körper-System

Das Occhio Kopf- Körper-System sorgt dank einzigartiger Modularität für beeindruckende Lichtlösungen im Raum. Für spezifische Lichtwirkungen stehen verschiedene, drehbare Reflektorköpfe zur Verfügung, die durch einen einfachen Steckmechanismus jederzeit leicht ausgetauscht werden können. Für die Montage stehen verschiedene Ein- und Aufbaudosen bzw. Gehäuse zur Auswahl.

Wandleuchte Occhio Puro parete doppio besteht aus

- body Occhio parete doppio - verschiedene Längen und Oberflächen
- head Occhio Puro - versch. Lichtwirkungen und Oberflächen
- Occhio Zubehör - versch. Montagevarianten und Oberflächen

IP 20



Material

Aluminium, Messing, Stahl, Glas

Oberfläche

Kopf: chrom, Aluminium eloxiert
Körper: chrom, chrom matt

Länge / Schwenkbereich

20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm / 120°

empfohlene Lichtwirkung

A, B, C, D, E, P, Q, U siehe S.2 und S.3 Datenblatt

Leuchtmittel

Hochvolt-Halogen, Betriebsspannung 230 V
max. 2 x 150 W, B15d Eco,
(max. 100 W für Lichtwirkung C, D und E)
Energieeffizienzklasse D, Lebensdauer 2.000 h

Lichtstrom(LM)

60 W / 980 lm, 70 W / 1180 lm, 100 W / 1800 lm, 150 W / 2870 lm

Farbtemperatur / Farbwiedergabe

2900 K / CRI 100



Gewicht

Reflektorkopf und Körper max. 2,0 kg

Montagezubehör

für Einbau oder Aufbau, siehe S.5 Datenblatt



Puro parete doppio empfohlene Lichtwirkungen



Puro A
Reflektorkopf für diffuses Licht
in beide Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
84%


Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom



Puro B
Reflektorkopf für diffuses Licht in eine
Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
67%

Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom





Puro C
Reflektorkopf für gerichtetes Licht
in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
54%

Lichtkegel
ca. 65°

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom





Puro D
Reflektorkopf für gerichtetes Licht in beide
Richtungen

Leuchtenwirkungsgrad
68%

Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
Halter chrom matt oder chrom

Puro parete doppio empfohlene Lichtwirkungen





Puro E
Reflektorkopf für diffuses Licht
in eine und gerichtetes Licht
in die andere Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
76%

Lichtkegel
ca. 65°



Material / Oberfläche
Linse optisches Glas
satiniertes, hitzefestes Glas
Halter chrom matt oder chrom



Puro P
Reflektorkopf für diffuses symmetrisches
Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%



Material / Oberfläche
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom



Puro Q
Reflektorkopf für diffuses asymmetrisches
Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
52%

Material / Oberfläche
Reflektor chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom




Puro U
Reflektorkopf für diffuses symmetrisches
Licht in eine Richtung

Leuchtenwirkungsgrad
55%









Material / Oberfläche
satiniertes, hitzefestes Glas
Aluminium Lochblech Reflektor
chrom matt oder chrom
Halter chrom matt oder chrom

Puro parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C

parete doppio 	max. 2 x 150W Hochvolt-Halogen B15d	20 cm	8P 21 00 _
		30 cm	8P 22 00 _
		40 cm	8P 23 00 _
		60 cm	8P 24 00 _



Puro A 	satiniertes Glas / satiniertes Glas	8 K 00 11 _
Puro B 	satiniertes Glas / Reflektorschale	8 K 00 12 _
Puro C 	Reflektorschale / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8 K 00 41 _
Puro D 	Linse / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8 K 00 42 _
Puro E 	satiniertes Glas / Linse (max. 100W) mit Diffusor*	8 K 00 44 _
Puro P 	Wannenreflektor, symmetrisch	8 K 00 21 _
Puro Q 	Wannenreflektor, asymmetrisch linke Version rechte Version	8 K 00 22 M 8 K 00 22 C 8 K 00 22 M R 8 K 00 22 C R
Puro U 	satiniertes Glas, Lochblechreflektor	8 K 00 32 _

* Diffusor notwendig für optimale Lichtwirkung beim Betrieb mit klarem HV-Leuchtmittel B15d und Linse

Puro parete doppio Artikelnummern

Artikelnummer
_chrom matt M
_chrom C



Dose flach



für Hohlraumdose und bau-
seitige Wand-/Deckendose
h 8 mm, ø 80 mm

8Z 00 00 _

Aufbaudose



für Aufputzmontage
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 01 00 _



mit Kabeldurchführung
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 03 00 _



mit Schalter
h 22 mm, ø 80 mm

8Z 04 00 _