



io sospeso flat pro scheda tecnica

Faretto LED da soffitto con testa sferica e lente ottica; versione con base piatta per montaggio su scatola da incasso o scatola da soffitto; alimentatore con fonte di alimentazione esterna (driver). Direzione liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 22,5° l'uno rispetto all'altro. La testa può essere tolta per la manutenzione; LED sostituibile. Potenza 18W; regolabile mediante ballast dimmerabile fornito dal cliente.

L'effetto di illuminazione può essere modificato inserendo degli inserti opzionali; possibilità di aggiungere un filtro di colore dicroico. Testa della lampada disponibile in diversi stili di superficie.





dati tecnici io sospeso flat pro

proprietà	materiale	alluminio, zinco cromato o verniciato, plastica ottica, vetro	
	gamma di rotazione testa	360°	
	gamma di rotazione corpo	360°	
	peso	0,9 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
	base	cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (71 lm / W)	
	alimentazione	LED 18 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	con dimmer a taglio di fase discendente, pulsante, DALI o 1-10 V (a seconda del driver)	
	alimentatore	esterno alimentato da una sorgente di tensione costante 500 mA / > 36 V CC	
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno	

io sospeso flat pro
panoramica degli inserti

io testa				
vetro satinato				
vetro con bordo levigato				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 13 W)				
lente				
				
	io C	io C con vetro dal bordo levigato	io C con vetro satinato	io C con lente di fresnel

io sospeso flat pro effetti di illuminazione





io C

luce diretta (ca. 80°)

inserts: lente

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1170 lm
	high flux	18 W	1610 lm





io C con vetro dal bordo levigato

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1070 lm
	high flux	18 W	1470 lm





io C con vetro satinato

luce diffusa con ampliamento delicato del fascio luminoso (ca. 100°)

inserts: lentelente
vetro satinato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	910 lm
	high flux	18 W	1250 lm



io C con lente di fresnel

luce concentrata inclinazione del fascio (ca. 60°)

inserts: lentelente
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18 W	990 lm
	high flux	18 W	1360 lm