


## lui pico flat pro scheda tecnica

Apparecchio di illuminazione da soffitto o da parete a LED con testa cilindrica e lente sostituibile. Versione con base piatta per il montaggio su rosone o box a soffitto, alimentazione con sorgente di tensione costante (driver). Direzionabile liberamente grazie alla cinematica 3d Occhio con due assi di rotazione posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. Testa rimovibile per la manutenzione, chip LED sostituibile.

Disponibile con un'ottica zoom per un effetto di illuminazione regolabile in continuo da 20° a 60° o in alternativa con un'ottica a lente con inserti differenti. Potenza 18 W, regolabile sul sito di installazione tramite ballast dimmerabile. Le finiture della testa, delle ottiche, del braccio e della base possono essere combinate liberamente.



### dati tecnici lui pico flat pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica		
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)		
	gamma di rotazione testa	360°		
	peso	1,0 kg		
superficie	testa / base	cromato brillante, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco		
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom		
	corpo	cromato brillante, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco		
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore		
	classe di efficienza energetica	G		
	alimentazione	18 W* / 13 W**		
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85	
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K	
	uso consigliato	residenziale e commerciale	commerciale	
elettricità	attenuazione	regolabile esternamente mediante taglio di fase ascendente / discendente, pulsante, DALI a seconda dell'alimentatore, senza regolatore a scorrimento		
	alimentatore	esterno alimentato da una sorgente di tensione costante max. 500 mA / > 36 V CC		
	condizioni operative consentite	max. 30 °C solo per uso interno		



\*max 500 mA (> 36 V CC) \*\* versione cromato brillante, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom max. 350 mA (> 36 V CC)



## lui pico flat pro panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

## lui pico flat pro effetti di illuminazione





### Z20 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm





### Z60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm





### C80 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola medium  
vetro trasparente

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm





### C60 contour

luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola high  
vetro trasparente

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1040 lm
	high flux	18 W	1390 lm
	perfect color	13 W	770 lm
	high flux	13 W	1040 lm

## lui pico flat pro effetti di illuminazione





### S80 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola medium  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18W	1010lm
	high flux	18W	1340lm
	perfect color	13W	740lm
	high flux	13W	1010lm





### S60 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola high  
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18W	1010lm
	high flux	18W	1350lm
	perfect color	13W	740lm
	high flux	13W	1010lm




### S40 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola medium  
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18W	910lm
	high flux	18W	1210lm
	perfect color	13W	660lm
	high flux	13W	910lm



### S30 soft

luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente  
lente piccola high  
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18W	940lm
	high flux	18W	1250lm
	perfect color	13W	690lm
	high flux	13W	940lm