


Occhio

Mito sospeso fix pro

Montageanleitung

Mounting instructions



Inhalt / Contents

Sicherheitshinweise	04	Safety precautions	05
Produktbeschreibung	06	Product description	07
Montage ohne cover	09	Mounting without cover	09
Montage mit cover	23	Mounting with cover	23
Anhang	41	Appendix	41
Pflegehinweise	42	Care instructions	42
Info & Kontakt	43	Information & contact	43
Technische Daten	44	Technical data	46

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte installieren. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung genau und bewahren Sie die Anleitung auf.



Dieses Zeichen macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht beachtet wird. Es macht Sie zudem auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit diesem Produkt aufmerksam.



Die Montage von Elektrokomponenten darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal oder dem Hersteller durchgeführt werden. Vor allen Arbeiten an der Leuchte (Installation, Reinigung etc.) diese unbedingt vom Stromnetz trennen.



Dieses Zeichen macht Sie auf Situationen aufmerksam, bei denen Sie direkt in das Licht der LED blicken könnten. Dies kann zu Nachbildern und bei längerer Dauer zu Schädigungen der Augen führen.



Sicherheitsabstand zu brennbaren Objekten einhalten: 20 cm!



Dieses Zeichen macht Sie auf heiße Oberflächen aufmerksam, deren Berührung Verbrennungen zur Folge haben können.

Achtung: Die Oberfläche der Leuchte kann nach längerer Betriebsdauer heiß sein! Vor allen Arbeiten an der Leuchte (Montage usw.), Leuchte immer ausschalten und mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

Safety precautions

Read through the mounting/ use instructions carefully before installing the luminaire. Follow the safety precautions in these instructions closely and keep the instructions in a safe place.



This symbol warns you of a dangerous situation which could lead to serious injury or even death if the instructions are not observed. It also draws your attention to possible material damage and provides other important information in connection with this product.



The assembly and installation of electrical components must be carried out only by qualified personnel. Repairs must be carried out only by authorised, qualified personnel or the manufacturer. Before performing any work on the luminaire (installation, cleaning, etc.), it must be disconnected from the mains supply.



This symbol draws your attention to situations in which you could look directly into the light of the LED. This may cause an after-image effect and may result in damage to the eyes if you look at the light directly for prolonged periods.



Maintain the minimum safety distance from flammable materials: 20 cm.



This symbol warns you of hot surfaces, which could cause burns if touched.

Caution: When used for prolonged periods, the surface of the luminaire can become hot. Before performing any work on the luminaire (fitting the luminaire etc.), always switch the luminaire off and let it cool for at least 30 minutes.

Produktbeschreibung

Ringförmige LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 40 oder 60 cm. Es stehen zwei Lichtwirkungen zur Wahl. table (wide) für die Anwendung über Tischen – breit abstrahlendes Licht nach unten und oben. room (narrow) für frei im Raum hängende Leuchten – gebündeltes Licht nach unten, diffuses Licht nach oben. Die max. Pendellänge beträgt 350 cm (bei Montage einstellbar).

Version für Hohlraumdecke mit eingelassener Seilabhängung (mit oder ohne cover zur Revision erhältlich), die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).

Product description

Ring-shaped LED pendant luminaire with double-sided light emission and a diameter of 40 or 60 cm.

There are two lighting effects to choose from: table (wide) for use above tables — expansive light distributed downward and upward. and room (narrow) for luminaires that hang by themselves in a room — concentrated light aimed downward and diffuse light pointed upward. The max. suspension length is 350 cm (adjustable during installation).

Version for hollow ceilings with a recessed cable drop (available with or without an access panel). The color temperature can be selected at the time of purchase (2700 K / 3000 K / 4000 K).


Montage ohne cover



Montage auf Hohldecke,
Vorschaltgerät revisioniert
montiert

Mounting without cover

Mounted on hollow ceiling,
power supply unit mounted
in revised condition

Montage ohne cover / Mounting without cover





für gemeinsame Steuerung von up und downlight mit einem Vorschaltgerät:
for joint control of up and downlight with one power supply unit:

* Mito sospeso 40 fix pro max. 1400 mA konst. / > 32 V DC

* Mito sospeso 60 fix pro max. 2100 mA konst. / > 32 V DC


für getrennte Steuerung von up und downlight mit zwei Vorschaltgeräten:
for separate control of up and downlight with two power supply units



* Mito sospeso 40 fix pro max. 2 x 700 mA konst. / > 32 V DC

* Mito sospeso 60 fix pro max. 2 x 1050 mA konst. / > 32 V DC

(nicht im Lieferumfang enthalten / not in scope of delivery)

Montage ohne cover / Mounting without cover





Achtung!
Auf den Verlauf von
Stromleitungen achten!




Caution!
Check the routing of
the power cables.







ø 20 mm



Montage ohne cover / Mounting without cover







**Kabel durchführen;
auf Kabelklemmen achten.**





**Carry out the cable; pay
attention to the cable clips.**





Montage ohne cover / Mounting without cover





Montage ohne cover / Mounting without cover








Zwei Vorschaltgeräte
Two power supply units



**Leuchte entsprechend
der Kabelbeschriftung
verbinden.**

**Connect luminaire according
to the cable labelling.**



Montage ohne cover / Mounting without cover





**Die Leuchte ist nun fertig
montiert.**

**The luminaire is now
completely assembled.**


Montage mit cover



Montage auf Hohldecke

Mounting with cover

Mounting on hollow ceiling

Montage mit cover / Mounting with cover





für gemeinsame Steuerung von up und downlight mit einem Vorschaltgerät:
for joint control of up and downlight with one power supply unit:

* Mito sospeso 40 fix pro max. 1400 mA konst. / > 32 V DC

* Mito sospeso 60 fix pro max. 2100 mA konst. / > 32 V DC


für getrennte Steuerung von up und downlight mit zwei Vorschaltgeräten:
for separate control of up and downlight with two power supply units


* Mito sospeso 40 fix pro max. 2 x 700 mA konst. / > 32 V DC

* Mito sospeso 60 fix pro max. 2 x 1050 mA konst. / > 32 V DC

(nicht im Lieferumfang enthalten / not in scope of delivery)

Montage mit cover / Mounting with cover







Achtung!
Auf den Verlauf von
Stromleitungen achten!




Caution!
Check the routing of
the power cables.



Montage mit cover / Mounting with cover







**Kabel durchführen; auf
Kabelklemmen achten.**





**Carry out the cable; pay
attention to the cable clips.**






Montage mit cover / Mounting with cover








Montage mit cover / Mounting with cover








Montage mit cover / Mounting with cover








Montage mit cover / Mounting with cover





Montage mit cover / Mounting with cover





**Die Leuchte ist nun fertig
montiert.**

**The luminaire is now
completely assembled.**

Anhang

Appendix

Pflegehinweise

Care instructions

Leuchte nur in abgekühltem Zustand reinigen! Zur Reinigung der Leuchte ein trockenes Mikrofasertuch verwenden. Detaillierte Pflegehinweise sind unter www.occhio.de/de/company/faq zu finden.

Always allow the luminaire to cool down before cleaning! To clean the luminaire, use a dry microfibre cloth. Detailed care instructions are available at www.occhio.de/en/company/faq.

Info & Kontakt

Information & contact

Weitere Fragen beantwortet gerne
Ihr Occhio Fachhändler

Your Occhio specialist retailer will
gladly answer any other questions

www.occhio.de
info@occhio.de

Technische Daten

Technische Daten Leuchte

Artikelbezeichnung	Mito sospeso 40 fix pro, Mito sospeso 60 fix pro
Abmessungen	Mito sospeso 40 fix pro: head ø 400, H 52 mm, ø cover 127 mm Mito sospeso 60 fix pro: head ø 600, H 52 mm, ø cover 127 mm
Höhenverstellung	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)
Schutzklasse	3
Anschluss	Mito sospeso 40 fix pro: max. 1400 mA konst. / > 32 VDC (up + down zusammen steuerbar) max. 2 × 700 mA konst. / > 32 VDC (up + down getrennt steuerbar) Mito sospeso 60 fix pro: max. 2100 mA konst. / > 32 VDC (up + down zusammen steuerbar) max. 2 × 1050 mA konst. / > 32 VDC (up + down getrennt steuerbar)
Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
Material	Aluminium, Stahl, lackiert, PVD-be- schichtet, Kunststoff, optischer Silikon, Fiberglas
LED-Leistung	Mito sospeso 40 fix pro: 40 W Mito sospeso 60 fix pro: 60 W
Zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben
Prüfzeichen	IP 20 CE    



Technische Daten Leuchtmittel

Leuchtmittel	Occhio LED
Ausführung	LED-board
Lebensdauer	> 50.000 Std.

Entsorgung

Bei örtlicher Entsorgungsstelle entsorgen. Mito sospeso fix pro ist recyclebar; RoHS-konform. **Nicht in den Hausmüll geben!**

Technical data

Technical data luminaire

Product designation	Mito sospeso 40 fix pro, Mito sospeso 60 fix pro
Dimensions	Mito sospeso 40 fix pro: head ø 400, H 52 mm, ø cover 127 mm Mito sospeso 60 fix pro: head ø 600, H 52 mm, ø cover 127 mm
Height adjustment	max. 3500 mm (can be adjusted during fitting)
Safety class	3
Connection	Mito sospeso 40 fix pro: max. 1400 mA const. / > 32 V DC (up + down together controllable) max. 2 × 700 mA const. / > 32 V DC (up + down separately controllable) Mito sospeso 60 fix pro: max. 2100 mA const. / > 32 V DC (up + down together controllable) max. 2 × 1050 mA const. / > 32 V DC (up + down separately controllable)
Dimming	with suitable power supply unit
Material	Aluminium, painted, PVD-coated steel, plastic, optical silicone, fibreglass
LED power	Mito sospeso 40 fix pro: 40 W Mito sospeso 60 fix pro: 60 W
Permitted operating conditions	max. 30°C for indoor use only
Test symbols	IP 20     



Technical data light source

Light source	Occhio LED
Version	LED-board
Lifetime	> 50.000 h

Disposal

Dispose of at a local disposal site. Mito sospeso fix pro is recyclable and RoHS compliant. **Do not dispose of with the household waste!**

Occhio

www.occhio.com



010405944519022310